

**NOWOCZESNY KOCIOŁ Z PALNIKIEM
RETORTOWYM ORAZ DODATKOWĄ
KOMORĄ SPALANIA**



Serwis fabryczny w całym kraju!

Przyjazna regulacja

Intuicyjne menu, przygotowanie wody użytkowej, programy tygodniowe, regulacja pogodowa, fuzji logic, obiegi CO, współpraca z termostatem pokojowym, internet, WiFi sprawiają, że kotły Uni-Komfort cenione są za jeden z najlepszych na rynku sterowników.



Duża komora spalania

Przestronna komora spalania oraz duże drzwi zasypowe umożliwiają wygodny załadunek.



Palnik do wyboru

Żelwna retorta stała do spalania ekogroszku lub obrotowa retorta żelwna (wersja automat) do spalania miadu i ekogroszku.



Wysoka sprawność

Wysoką sprawność naszych kotłów potwierdzają badania wykonane przez laboratorium posiadające notyfikację EU, dzięki czemu są one rzetelne i uznawane we wszystkich krajach Europy jak i poza nią.



Stalowy wymiennik ciepła

Cięcie blach laserem, robotyzacja procesów spawania, najnowsze technologie, nowoczesne maszyny oraz wysoko wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość naszym produktom.

Łatwe czyszczenie

Konstrukcja wymiennika ułatwia dostęp do wymiennika i jego łatwe czyszczenie.




Parametr:

Sprawność grzewcza:
 Moc nominalna – paliwo EKO - Groszek kamienny
 Zakres mocy cieplnej:
 Szerokość
 Wysokość:
 Głębokość
 Pojemność wodna:
 Średnica wylotu spalin zew./wew.:
 Wymagany ciąg kominowy:
 Przyłącza zasilania i powrotu:
 Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze wody:
 Średnia temperatura spalin dla mocy nominalnej:
 Średnia temperatura spalin dla mocy minimalnej:
 Maksymalna temperatura kotła:
 Zalecana temperatura kotła:
 Minimalna temperatura wody powracającej:
 Pojemność zbiornika paliwa:
 Wysokość do czopucha nasady kominowej:

Jednostka:

	UK 16	UK 24	UK 34	UK 44
%	do 84	87	85	85
kW	16,5	24	34	44
kW	4,9 ÷ 16,5	7,2 ÷ 24,0	10,2 ÷ 34,0	13,2 ÷ 44,0
mm	1210 / 1310*	1210 / 1310*	1210	1310 / 1410*
mm	1520 / 1440*	1545 / 1545*	1545	1545 / 1545*
mm	860 / 790*	860 / 790*	1020	1020 / 950*
dm ³	64	73	95	125
mm	160 / 150	160 / 150	160 / 150	160 / 150
Pa	10 ÷ 20	10 ÷ 20	20 ÷ 30	20 ÷ 30
cal	1¼	1¼	1¼	1¼
bar	1,5	1,5	1,5	1,5
°C	220	175	230	210
°C	120	100	100	100
°C	85	85	85	85
°C	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80
°C	50	50	50	50
dm ³	240	240	240	240
mm	1555	1555	1555	1555

* Wymiary dla kotła UniKomfort Automat

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wodzisławska 15B, POLAND

tel: +48 32 47 57 123 , +48 32 47 29 578

sekretariat@hkslazar.pl

www.hkslazar.pl