

**CAZAN MODERN CU ARZĂTOR
TIP RETORTĂ ȘI CU CAMERĂ
SUPLIMENTARĂ DE ARDERE**



Serviciu companiei în întreaga țară

Reglarea prietenoasă

Meniu intuitiv, pregătirea apei menajere, programe săptămânale, reglare climatică, fuzzy logic, circuite CO, funcționare în paralel cu termostatul de cameră, internet, WiFi fac, asigură că, cazanele Uni-Komfort sunt apreciate ca fiind unele dintre cele mai bune pe piață.



Cameră mare de ardere

Cameră de ardere spațioasă și ușă de alimentare mare permit încărcarea convenabilă.



Arzător la alegere

Retorta fixă din fontă pentru arderea cărbunelui granulat sau retorta rotativă din fontă (versiunea automată) pentru arderea prafului de cărbune și cărbune granulat.



Randament ridicat

Randamentul ridicat a cazanelor noastre este confirmat prin teste efectuate în laborator care posedă notificări EU, datorită acestui fapt sunt de încredere și sunt recunoscute în toate țările din Europa și în afara ei.



Schimbător de căldură din oțel

Tăierea tablelor cu laserul, procesul de sudare robotizat, cele mai noi tehnologii, mașini moderne și un personal cu înaltă calificare garantează o calitate înaltă a produselor noastre.



Curățare ușoară

Construcția schimbătorului de căldură ușurează accesul la schimbător și oferă o curățare ușoară




Parametru:

Randament în încălzire:
 Puterea nominală - combustibil EKO - Cărbune granulat:
 Intervalul puterii de încălzire:
 Lățime:
 Înălțime:
 Adâncime:
 Capacitate de apă:
 Diametrul de evacuare a gazelor extern./intern.:
 Tirajul necesar al coșului:
 Conexiune de alimentare și de retur:
 Presiunea maximă accesibilă de lucru a apei:
 Temperatura medie a gazelor la o putere maximă:
 Temperatura medie a gazelor pentru puterea nominală:
 Temperatura maximă a cazanului:
 Recomandată temperatura cazanului:
 Temperatura minimă a apei de retur:
 Volumul rezervorului de combustibil:
 Înălțimea până la canalul pălăriei coșului de fum:

Unitate:

	UK 16	UK 24	UK 34	UK 44
%	do 84	87	85	85
kW	16,5	24	34	44
kW	4,9 ÷ 16,5	7,2 ÷ 24,0	10,2 ÷ 34,0	13,2 ÷ 44,0
mm	1210 / 1310*	1210 / 1310*	1210	1310 / 1410*
mm	1520 / 1440*	1545 / 1545*	1545	1545 / 1545*
mm	860 / 790*	860 / 790*	1020	1020 / 950*
dm ³	64	73	95	125
mm	160 / 150	160 / 150	160 / 150	160 / 150
Pa	10 ÷ 20	10 ÷ 20	20 ÷ 30	20 ÷ 30
cal	1¼	1¼	1¼	1¼
bar	1,5	1,5	1,5	1,5
°C	220	175	230	210
°C	120	100	100	100
°C	85	85	85	85
°C	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80
°C	50	50	50	50
dm ³	240	240	240	240
mm	1555	1555	1555	1555

* Dimensiunile cazanului UniKomfort Automat

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wodzisławska 15B, POLAND

tel: +48 32 47 57 123 , +48 32 47 29 578

sekretariat@hkslazar.pl

www.hkslazar.com