



10 Lat gwarancji!



Duża komora zasypowa

Przestronna komora spalania oraz duże drzwi zasypowe umożliwiają wygodny załadunek.

Całkowicie żeliwny korpus

Cały korpus kotła (w tym również popielnik) wykonany jest z żeliwa najwyższej jakości



Żeliwny ruszt wodny

Jest odporny na przepalenie oraz podnosi sprawność kotła



Regulacja kotła

Kocioł może zostać wyposażony w miarkownik ciągu lub regulator z wentylatorem




Parametr:

Moc nominalna węgiel wg normy EN 303 - 5:
 Moc nominalna drewno wg normy EN 303 - 5:
 Moc minimalna:
 Maksymalna temperatura wody:
 Minimalna temperatura wody powrotnej:
 Czas pracy pomiędzy załadunkiem węgla:
 Czas pracy pomiędzy załadunkiem drewna:
 Maksymalne/minimalne ciśnienie wody w instalacji:
 Pojemność wodna:
 Średnica przyłącza kominowego:
 Wysokość do osi przyłącza kominowego:
 Średnica przyłącza wodnego:
 Wymiary szerokość x wysokość x głębokość:
 Waga:

Jednostka:

	UNI 3	UNI 4	UNI 5	UNI 6	UNI 8
kW	15	21	26,5	32,5	41
kW	12	18,5	22,7	27,9	35,2
kW	7,6	10,6	13,4	16,4	20,7
C	80	80	80	80	80
C	50	50	50	50	50
h	> 4	> 4	> 4	> 4	> 4
h	> 2	> 2	> 2	> 2	> 2
bar	4 / 0,4	4 / 0,4	4 / 0,4	4 / 0,4	4 / 0,4
L	13,56	17,01	20,46	23,91	30,81
mm	150	150	150	150	180
mm	686	686	686	686	686
cal	2"	2"	2"	2"	2"
mm	500 x 945 x 613	500 x 945 x 715	500 x 945 x 797	500 x 945 x 899	500 x 945 x 1103
kg	227	265	308	345	417

HKS LAZAR Spółka z o. o.

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wodzisławska 15B, Polska
 tel: +48 32 47 57 123, +48 32 47 29 578

e-mail: sekretariat@hkslazar.pl www.hkslazar.pl