

inwerterowe pompy ciepła



NATURALNY
CZYNNIK CHŁODNICZY
PROPAN R290

SCOP
do
4,82

współczynnik
COP
do
5,02
dla
A7W35

A+++

cennik obowiązuje od 24.08.2026 r.



Inwerterowa Pompa Ciepła HTi20 + Moduł Smart

Model	Czynnik chłodniczy	Zakres mocy A7W35	Zakres mocy A-7W35	Cena netto	Cena brutto
HTi20/8-S-230V	R290	2,5-12 kW	2,5-8 kW	24 700 zł	30 381 zł
HTi20/8-S-400V					
HTi20/12-S-230V		4-14 kW	4-12 kW	26 200 zł	32 226 zł
HTi20/12-S-400V					
HTi20/16-S-400V		4-16 kW	4-14 kW	32 900 zł	40 467 zł

Wyposażenie:

Jednostka zewnętrzna, moduł wewnętrzny SMART (pompa obiegowa, grzałka elektryczna, zawór przełączeniowy CO/CWU), 2 czujniki pokojowe, internet, sterowanie dwoma obiegi (w tym jeden bezpośredni).

Seria	HTi 20/8	HTi 20/12	HTi 20/16
Klasa energetyczna	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Znamionowa moc cieplna (Prated) [klimat umiarkowany]	6 kW	8 kW	11 kW
η_s [klimat umiarkowany]	189,9%	176,6%	184%
Qhe [klimat umiarkowany]	2640 kWh	3627 kWh	4757 kWh
LWA [jednostka zewnętrzna wg EN12102-1]	54 dB	55 dB	57 dB

Podane parametry dotyczą zastosowań niskotemperaturowych, oraz warunków klimatu umiarkowanego. Pozostałe dane dostępne na www.hkslazar.pl

HTi20 POWIETRZE - WODA

NATURALNY
CZYNNIK CHŁODNICZY
PROPAN R290

A+++

współczynnik
COP
do
5,02
dla
A7W35

SCOP
do
4,82

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji pompy ciepła: Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji podczas instalacji, montażu oraz eksploatacji urządzenia.



Inwerterowa Pompa Ciepła HTi20 + SmartTower 30/1

Model	Czynnik chłodniczy	Zakres mocy A7W35	Zakres mocy A-7W35	Cena netto	Cena brutto
HTi20/8-ST30/1-240V	R290	2,5-12 kW	2,5-8 kW	34 700 zł	42 681 zł
HTi20/8-ST30/1-400V					
HTi20/12-ST30/1-240V		4-14 kW	4-12 kW	36 200 zł	44 526 zł
HTi20/12-ST30/1-400V					

Wyposażenie:

Jednostka zewnętrzna, moduł wewnętrzny SmartTower 30/1 (obieg bezpośredni (pompa obiegu głównego), grzałka elektryczna, zawór przełączeniowy CO/CWU, zasobnik CWU higieniczny 190L, bufor 30L podłączony szeregowo, naczynie przeponowe CO, naczynie przeponowe CWU, zawory bezpieczeństwa, filtr magnetyczny, zawór różnicowy), 2 czujniki pokojowe, internet, sterowanie dwoma obiegi (w tym jeden bezpośredni).

Seria	HTi 20/8	HTi 20/12
Klasa energetyczna	A+++/A++	A+++/A++
Znamionowa moc cieplna (Prated) [klimat umiarkowany]	6 kW	8 kW
η_s [klimat umiarkowany]	189,9%	176,6%
Qhe [klimat umiarkowany]	2640 kWh	3627 kWh
LWA [jednostka zewnętrzna wg EN12102-1]	54 dB	55 dB

Podane parametry dotyczą zastosowań niskotemperaturowych, oraz warunków klimatu umiarkowanego. Pozostałe dane dostępne na www.hkslazar.pl

HTi20 POWIETRZE - WODA

NATURALNY
CZYNNIK CHŁODNICZY
PROPAN R290

A+++

współczynnik
COP
do
5,02
dla
A7W35

SCOP
do
4,82

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji pompy ciepła: Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji podczas instalacji, montażu oraz eksploatacji urządzenia.

inwerterowe pompy ciepła



NATURALNY
CZYNNIK CHŁODNICZY

PROPAN R290

SCOP
4,82

współczynnik
COP
5,02
dla A7W35

A+++

cennik obowiązuje od 24.08.2026 r.



Inwerterowa Pompa Ciepła HTi20 + SmartTower 30/2

Model	Czynnik chłodniczy	Zakres mocy A7W35	Zakres mocy A-7W35	Cena netto	Cena brutto
HTi20/8-ST30/2-240V	R290	2,5-12 kW	2,5-8 kW	36 700 zł	45 141 zł
HTi20/8-ST30/2-400V					
HTi20/12-ST30/2-240V		4-14 kW	4-12 kW	38 200 zł	46 986 zł
HTi20/12-ST30/2-400V					

Wyposażenie:

Jednostka zewnętrzna, moduł wewnętrzny SmartTower 30/2 (2 obiegi (pompa obiegu głównego bezpośredniego, pompa obiegu dodatkowego z zaworem mieszającym i siłownikiem), grzałka elektryczna, zawór przełączeniowy CO/CWU, zasobnik CWU higieniczny 190L, bufor 30L podłączony szeregowo, naczynie przeponowe CO, naczynie przeponowe CWU, zawory bezpieczeństwa, filtr magnetyczny, zawór różnicowy), 2 czujniki pokojowe, internet, sterowanie dwoma obiegami (w tym jeden bezpośredni).

Seria	HTi 20/8	HTi 20/12
Klasa energetyczna	A+++/A++	A+++/A++
Znamionowa moc cieplna (Prated) [klimat umiarkowany]	6 kW	8 kW
η_s [klimat umiarkowany]	189,9%	176,6%
Q _{he} [klimat umiarkowany]	2640 kWh	3627 kWh
LWA [jednostka zewnętrzna wg EN12102-1]	54 dB	55 dB

Podane parametry dotyczą zastosowań niskotemperaturowych, oraz warunków klimatu umiarkowanego. Pozostałe dane dostępne na www.hkslazar.pl

HTi20 POWIETRZE - WODA

NATURALNY
CZYNNIK CHŁODNICZY
PROPAN R290

A+++

współczynnik
COP
5,02
dla A7W35

SCOP
4,82

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji pompy ciepła: Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji podczas instalacji, montażu oraz eksploatacji urządzenia.



Inwerterowa Pompa Ciepła HTi20 + SmartTower 100/1

Model	Czynnik chłodniczy	Zakres mocy A7W35	Zakres mocy A-7W35	Cena netto	Cena brutto
HTi20/08-ST100/1-240V	R290	2,5-12 kW	2,5-8 kW	35 300 zł	43 419 zł
HTi20/08-ST100/1-400V					
HTi20/12-ST100/1-240V		4-14 kW	4-12 kW	36 800 zł	45 264 zł
HTi20/12-ST100/1-400V					
HTi20/16-ST100/1-400V		4-16 kW	4-14 kW	42 900 zł	52 767 zł

Wyposażenie:

Jednostka zewnętrzna, moduł wewnętrzny SmartTower 100/1 (obieg bezpośredni (pompa obiegu głównego), grzałka elektryczna, zawór przełączeniowy CO/CWU, zasobnik CWU higieniczny 190L, bufor 100L podłączony równolegle, naczynie przeponowe CO, naczynie przeponowe CWU, zawory bezpieczeństwa, filtr magnetyczny, zawór różnicowy), 2 czujniki pokojowe, internet, sterowanie dwoma obiegami (w tym jeden bezpośredni).

Seria	HTi 20/8	HTi 20/12	HTi 20/16
Klasa energetyczna	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Znamionowa moc cieplna (Prated) [klimat umiarkowany]	6 kW	8 kW	11 kW
η_s [klimat umiarkowany]	189,9%	176,6%	184%
Q _{he} [klimat umiarkowany]	2640 kWh	3627 kWh	4757 kWh
LWA [jednostka zewnętrzna wg EN12102-1]	54 dB	55 dB	57 dB

Podane parametry dotyczą zastosowań niskotemperaturowych, oraz warunków klimatu umiarkowanego. Pozostałe dane dostępne na www.hkslazar.pl

HTi20 POWIETRZE - WODA

NATURALNY
CZYNNIK CHŁODNICZY
PROPAN R290

A+++

współczynnik
COP
5,02
dla A7W35

SCOP
4,82

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji pompy ciepła: Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji podczas instalacji, montażu oraz eksploatacji urządzenia.

inwerterowe pompy ciepła



● NATURALNY
● CZYNNIK CHŁODNICZY

PROPAN R290

SCOP
4,82

współczynnik
COP
5,02
dla
A7W35

A+++

cennik obowiązuje od 24.08.2026 r.



Inwerterowa Pompa Ciepła HTi20 + SmartTower 100/2

Model	Czynnik chłodniczy	Zakres mocy A7W35	Zakres mocy A-7W35	Cena netto	Cena brutto
HTi20/08-ST100/2-240V	R290	2,5-12 kW	2,5-8 kW	37 300 zł	45 879 zł
HTi20/08-ST100/2-400V					
HTi20/12-ST100/2-240V		4-14 kW	4-12 kW	38 800 zł	47 724 zł
HTi20/12-ST100/2-400V					
HTi20/16-ST100/2-400V		4-16 kW	4-14 kW	45 800 zł	56 334 zł

Wyposażenie:

Jednostka zewnętrzna, moduł wewnętrzny SmartTower100/2 (2 obiegi (pompa obiegu głównego bezpośredniego, pompa obiegu dodatkowego z zaworem mieszającym i siłownikiem), grzałka elektryczna, zawór przełączeniowy CO/CWU, zasobnik CWU higieniczny 190L, bufor 100L podłączony równolegle, naczynie przeponowe CO, naczynie przeponowe CWU, zawory bezpieczeństwa, filtr magnetyczny, zawór różnicowy), 2 czujniki pokojowe, internet, sterowanie dwoma obiegami (w tym jeden bezpośredni).

Seria	HTi 20/8	HTi 20/12	HTi 20/16
Klasa energetyczna	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Znamionowa moc cieplna (Prated) [klimat umiarkowany]	6 kW	8 kW	11 kW
ηs [klimat umiarkowany]	189,9%	176,6%	184%
Qhe [klimat umiarkowany]	2640 kWh	3627 kWh	4757 kWh
LWA [jednostka zewnętrzna wg EN12102-1]	54 dB	55 dB	57 dB

Podane parametry dotyczą zastosowań niskotemperaturowych, oraz warunków klimatu umiarkowanego. Pozostałe dane dostępne na www.hkslazar.pl

HTi20 POWIETRZE -
- WODA

● NATURALNY
● CZYNNIK CHŁODNICZY
PROPAN R290

A+++

współczynnik
COP
5,02
dla
A7W35

SCOP
4,82

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji pompy ciepła: Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji podczas instalacji, montażu oraz eksploatacji urządzenia.



Inwerterowa Pompa Ciepła HTi20 + SmartTower 100M/1

Model	Czynnik chłodniczy	Zakres mocy A7W35	Zakres mocy A-7W35	Cena netto	Cena brutto
HTi20/08-ST100M/1-240V	R290	2,5-12 kW	2,5-8 kW	32 600 zł	40 098 zł
HTi20/08-ST100M/1-400V					
HTi20/12-ST100M/1-240V		4-14 kW	4-12 kW	34 100 zł	41 943 zł
HTi20/12-ST100M/1-400V					
HTi20/16-ST100M/1-400V		4-16 kW	4-14 kW	40 200 zł	49 446 zł

Wyposażenie:

Jednostka zewnętrzna, moduł wewnętrzny SmartTower 100/1 (obieg bezpośredni (pompa obiegu głównego), grzałka elektryczna, zawór przełączeniowy CO/CWU, bufor 100L podłączony równolegle, naczynie przeponowe CO, naczynie przeponowe CWU, zawory bezpieczeństwa, filtr magnetyczny, zawór różnicowy), 2 czujniki pokojowe, internet, sterowanie dwoma obiegami (w tym jeden bezpośredni).

Seria	HTi 20/8	HTi 20/12	HTi 20/16
Klasa energetyczna	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Znamionowa moc cieplna (Prated) [klimat umiarkowany]	6 kW	8 kW	11 kW
ηs [klimat umiarkowany]	189,9%	176,6%	184%
Qhe [klimat umiarkowany]	2640 kWh	3627 kWh	4757 kWh
LWA [jednostka zewnętrzna wg EN12102-1]	54 dB	55 dB	57 dB

Podane parametry dotyczą zastosowań niskotemperaturowych, oraz warunków klimatu umiarkowanego. Pozostałe dane dostępne na www.hkslazar.pl

HTi20 POWIETRZE -
- WODA

● NATURALNY
● CZYNNIK CHŁODNICZY
PROPAN R290

A+++

współczynnik
COP
5,02
dla
A7W35

SCOP
4,82

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji pompy ciepła: Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji podczas instalacji, montażu oraz eksploatacji urządzenia.

inwerterowe pompy ciepła



● NATURALNY
● CZYNNIK CHŁODNICZY

PROPAN R290

SCOP
4,82

współczynnik
COP
5,02
dla A7W35

A+++

cennik obowiązuje od 24.08.2026 r.



Inwerterowa Pompa Ciepła HTi20 + SmartTower 100M/2

Model	Czynnik chłodniczy	Zakres mocy A7W35	Zakres mocy A-7W35	Cena netto	Cena brutto
HTi20/08-ST100M/2-240V	R290	2,5-12 kW	2,5-8 kW	34 600 zł	42 558 zł
HTi20/08-ST100M/2-400V					
HTi20/12-ST100M/2-240V		4-14 kW	4-12 kW	36 100 zł	44 403 zł
HTi20/12-ST100M/2-400V					
HTi20/16-ST100M/2-400V		4-16 kW	4-14 kW	43 100 zł	53 013 zł

Wyposażenie:

Jednostka zewnętrzna, moduł wewnętrzny SmartTower100/2 (2 obiegi (pompa obiegu głównego bezpośredniego, pompa obiegu dodatkowego z zaworem mieszającym i siłownikiem), grzałka elektryczna, zawór przełączeniowy CO/CWU, bufor 100L podłączony równolegle, naczynie przeponowe CO, naczynie przeponowe CWU, zawory bezpieczeństwa, filtr magnetyczny, zawór różnicowy), 2 czujniki pokojowe, internet, sterowanie dwoma obiegami (w tym jeden bezpośredni).

Seria	HTi 20/8	HTi 20/12	HTi 20/16
Klasa energetyczna	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Znamionowa moc cieplna (Prated) [klimat umiarkowany]	6 kW	8 kW	11 kW
ηs [klimat umiarkowany]	189,9%	176,6%	184%
Qhe [klimat umiarkowany]	2640 kWh	3627 kWh	4757 kWh
LWA [jednostka zewnętrzna wg EN12102-1]	54 dB	55 dB	57 dB

Podane parametry dotyczą zastosowań niskotemperaturowych, oraz warunków klimatu umiarkowanego. Pozostałe dane dostępne na www.hkslazar.pl

HTi20 POWIETRZE -
- WODA

● NATURALNY
● CZYNNIK CHŁODNICZY
PROPAN R290

A+++

współczynnik
COP
5,02
dla A7W35

SCOP
4,82

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji pompy ciepła: Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji podczas instalacji, montażu oraz eksploatacji urządzenia.



Inwerterowa Pompa Ciepła HTi20 + Moduł Integra 2

Model	Czynnik chłodniczy	Zakres mocy A7W35	Zakres mocy A-7W35	Cena netto	Cena brutto
HTi20/08-IT/2 - 240V	R290	2,5-12 kW	2,5-8 kW	34 600 zł	42 558 zł
HTi20/08-IT/2-400V					
HTi20/12-IT/2-240V		4-14 kW	4-12 kW	36 100 zł	44 403 zł
HTi20/12-IT/2-400V					
HTi20/16-IT/2-400V		4-16 kW	4-14 kW	43 100 zł	53 013 zł

Wyposażenie:

jednostka zewnętrzna, moduł wewnętrzny INTEGRA 2 (2 obiegi grzewcze (zawór mieszający z siłownikiem, pompa), grzałka elektryczna, zawór przełączeniowy CO/CWU, zawór bezpieczeństwa, filtr magnetyczny), 2 czujniki pokojowe, internet, sterowanie dwoma obiegami.

Seria	HTi 20/8	HTi 20/12	HTi 20/16
Klasa energetyczna	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Znamionowa moc cieplna (Prated) [klimat umiarkowany]	6 kW	8 kW	11 kW
ηs [klimat umiarkowany]	189,9%	176,6%	184%
Qhe [klimat umiarkowany]	2640 kWh	3627 kWh	4757 kWh
LWA [jednostka zewnętrzna wg EN12102-1]	54 dB	55 dB	57 dB

Podane parametry dotyczą zastosowań niskotemperaturowych, oraz warunków klimatu umiarkowanego. pozostałe dane dostępne na www.hkslazar.pl

HTi20 POWIETRZE -
- WODA

● NATURALNY
● CZYNNIK CHŁODNICZY
PROPAN R290

A+++

współczynnik
COP
5,02
dla A7W35

SCOP
4,82

Szczególne środki ostrożności podczas montażu, instalacji lub konserwacji pompy ciepła: Należy przestrzegać wszystkich wytycznych zawartych w instrukcji podczas instalacji, montażu oraz eksploatacji urządzenia.

inwerterowe pompy ciepła



● NATURALNY
● CZYNNIK CHŁODNICZY

PROPAN R290



współczynnik
do **COP**
dla
5,02
A7W35

A+++

cennik obowiązuje od 24.08.2026 r.



Zbiornik higieniczny CWU 190L

Pozycja	Cena netto	Cena brutto
Zbiornik higieniczny CWU 190L	4 200 zł	5 166 zł
Promocja przy zakupie z pompą ciepła HKS Lazar	3 800 zł	4 674 zł

Wyposażenie:

Zbiornik higieniczny CWU 190 litrów z wężownicą spiro ze stali nierdzewnej, z izolacją z piany PUR/PIR, w pokrowcu.

Identyfikator modelu	Zbiornik higieniczny CWU 190L
Klasa ef. energetycznej	C
Straty postojowe	68 W
Pojemność magazynowa	190 L



Serwis

Pozycja	Cena netto	Cena brutto
Rozruch – pierwsze uruchomienie	528,46 zł	650 zł
Przegląd roczny	528,46 zł	650 zł



Konfiguracje

Pozycja	Cena netto	Cena brutto
Stelaż do montażu na gruncie	700 zł	861 zł